



SINTEC GOLD G12

Антифриз

Описание

Охлаждающая жидкость последнего поколения, созданная на основе высококачественного этиленгликоля и универсального пакета присадок. Применяется в системе охлаждения легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства, грузовиков и других транспортных средств, со средними и тяжелыми условиями эксплуатации.

Преимущества

- срок службы – до 250 000 километров пробега или 5 лет.
- до 500 000 км для грузовиков и автобусов (до 10000 моточасов) и 25 000 моточасов для стационарных двигателей.
- подходит для всех типов двигателей.
- применим для автомобилей европейского, азиатского, американского и российского производства, требующих использования антифризов, не содержащих силикатов и фосфатов.
- не содержит нитриты, амины, фосфаты и силикаты (NAPS-free).

Одобрения и соответствия

- ▶ Volkswagen: TL 774 D
- ▶ UzDAEWOO
- ▶ FUSO KAMAZ Trucks
- ▶ Volvo AB Volvo Trucks 128 6083 / 002

Типичные характеристики

Наименование показателя	Типичные значения
Плотность при 20°C, г/см ³	1,072
Температура начала кристаллизации, °C	-40
Щелочность, см ³	5,89
Водородный показатель (pH)	8,1
Цвет	желтый



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru