



SINTEC LUX-OEM G12 - 45

Карбоксилатный антифриз

Описание

Изготовлен по новейшей технологии органических добавок. Антифриз представляет собой водно-гликолевый раствор с органическими ингибиторами коррозии, не содержащими нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Антифриз LUX обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений в охлаждающих каналах, в отсеке двигателя, в радиаторе и водяном насосе.

Преимущества

- срок службы – до 250 000 километров пробега или 5 лет для легковых автомобилей.
- до 500 000 км для грузовиков и автобусов (до 10000 моточасов) и 25 000 моточасов для стационарных двигателей.
- подходит для всех типов двигателей.
- применим для автомобилей европейского, азиатского, американского и российского производства, требующих использования антифризов, не содержащих силикатов и фосфатов.
- не содержит нитриты, амины, фосфаты и силикаты (NAPS-free).

Одобрения и соответствия

- ▶ ASTM D3306
- ▶ Volkswagen / AUDI / SEAT / Skoda/ Lamborghini / Bugatti / Porsche / Bentley nach VW TL 774 D
- ▶ Opel / GM / Vauxhall / Saab nach GM 6277M (GM B 040 106)
- ▶ Ford / Jaguar / Land-Rover ab Modelljahr 99 (WSS - M 97 B44D)
- ▶ Zeppelin, Caterpillar (ASTM - D 4985)
- ▶ FUSO KAMAZ Trucks
- ▶ MAN 324 SNF
- ▶ ЯМЗ (ОАО «Автодизель»)
- ▶ АвтоВАЗ (ТТМ ВАЗ 5.97.1172)
- ▶ Автозавод ГАЗ

Типичные характеристики

Наименование показателя	Типичные значения
Плотность при 20°C, г/см ³	1,083
Температура начала кристаллизации, °C	- 45
Щелочность, см ³	5,82
Водородный показатель (pH)	8,2
Цвет	красный



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru