



SINTEC PREMIUM G12+

Карбоксилатный антифриз

Описание

Изготовлен по новейшей технологии органического синтеза из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета функциональных присадок. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Антифриз SINTEC PREMIUM G12+ обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений.

Преимущества

- срок службы – 250 000 км пробега для легковых автомобилей.
- до 650 000 км для грузовиков и автобусов (до 10 000 моточасов) и 30 000 моточасов для стационарных двигателей.
- разработан для применения в самых современных двигателях любого типа.
- обеспечивает оптимальную работу системы охлаждения.
- увеличивает срок службы помпы.
- обеспечивает превосходную высокотемпературную защиту от коррозии и кавитационной эрозии.

Одобрения и соответствия

- ▶ Volkswagen / AUDI / SEAT / Skoda/ Lamborghini / Bugatti / Porsche / Bentley nach VW TL 774 F
- ▶ Opel / GM / Vauxhall / Saab nach GM 6277M (GM B 040 106)
- ▶ Ford / Jaguar / Land-Rover ab Modelljahr 99 (WSS - M 97 B44D)
- ▶ Zeppelin, Caterpillar (ASTM - D 4985)
- ▶ FUSO KAMAZ Trucks
- ▶ MAN 324 SNF

Типичные характеристики

Наименование показателя	Типичные значения
Плотность при 20°C, г/см ³	1,071
Температура начала кристаллизации, °C	-40
Щелочность, см ³	4,5
Водородный показатель (pH)	8,4
Цвет	малиновый



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru