



SINTEC ТОСОЛ

Универсальная высококачественная охлаждающая жидкость

Описание

Температура замерзания -40°C . Пакет моющих, антикоррозионных и смазывающих присадок предотвращает появление накипи и коррозии в системе охлаждения и обеспечивает нормальный тепловой режим работы двигателя. Можно использовать в качестве теплоносителя в местных системах отопления. Не содержит нитритов и аминов, имеет повышенный срок эксплуатации. Рабочий диапазон температур – от -40°C до $+115^{\circ}\text{C}$. Имеет допуск Межведомственной комиссии по допуску к производству и применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей при Госстандарте РФ № 3423/962.

Преимущества

- срок службы – до 120 000 км или 2 года для легковых автомобилей.
- до 5 000 моточасов для стационарных двигателей.

Типичные характеристики

Наименование показателя	Типичные значения
Плотность при 20°C , г/см ³	1,082
Температура начала кристаллизации, $^{\circ}\text{C}$	-45
Щелочность, см ³	15,0
Водородный показатель (pH)	7,8
Цвет	синий



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru