



# SINTEC ТОСОЛ

Универсальная высококачественная охлаждающая жидкость

## Описание

Температура замерзания  $-40^{\circ}\text{C}$ . Пакет моющих, антикоррозионных и смазывающих присадок предотвращает появление накипи и коррозии в системе охлаждения и обеспечивает нормальный тепловой режим работы двигателя. Можно использовать в качестве теплоносителя в местных системах отопления. Не содержит нитритов и аминов, имеет повышенный срок эксплуатации. Рабочий диапазон температур – от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+115^{\circ}\text{C}$ . Имеет допуск Межведомственной комиссии по допуску к производству и применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей при Госстандарте РФ № 3423/962.

## Преимущества

- срок службы – до 120 000 км или 2 года для легковых автомобилей.
- до 5 000 моточасов для стационарных двигателей.

## Типичные характеристики

Наименование показателя	Типичные значения
Плотность при $20^{\circ}\text{C}$ , г/см <sup>3</sup>	1,075
Температура начала кристаллизации, $^{\circ}\text{C}$	-40
Щелочность, см <sup>3</sup>	13,5
Водородный показатель (pH)	7,8
Цвет	синий

