



# SINTEC ULTRA G11

Антифриз

## Описание

Охлаждающая жидкость последнего поколения. Предназначена для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Антифриз обеспечивает эффективную и долговечную работу систем охлаждения и сальников помпы, надежную защиту металлических деталей системы охлаждения и двигателя от коррозии, и отложений. Содержит мощный пакет антиокислительных, антикоррозийных, антипенных и антифрикционных присадок. Не содержит нитритов и аминов. Отличается высокой термостабильностью и работоспособностью присадок в расширенном диапазоне температур от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+112^{\circ}\text{C}$ . Препятствует образованию локальных зон перегрева.

## Преимущества

- срок службы – до 120 000 км или 3 года для легковых автомобилей.
- до 200 000 км или 4 000 моточасов для грузовиков и автобусов.
- до 10 000 моточасов для стационарных двигателей.

## Одобрения и соответствия

- ▶ Volkswagen: TL 774-C
- ▶ UzDAEWOO
- ▶ FUSO KAMAZ Trucks

## Типичные характеристики

Наименование показателя	Типичные значения
Плотность при $20^{\circ}\text{C}$ , г/см <sup>3</sup>	1,079
Температура начала кристаллизации, $^{\circ}\text{C}$	-45
Щелочность, см <sup>3</sup>	13,2
Водородный показатель (pH)	7,9
Цвет	малиново-красный



АО «Обнинскоргсинтез»  
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.  
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 [www.oos.ru](http://www.oos.ru)