



SINTEC UNLIMITED G12++

Лобридный антифриз

Описание

Изготовлен по биполярной технологии из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета функциональных присадок. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов, содержит силикаты. Смешивается с любыми антифризами, не содержащими нитриты, амины, фосфаты.

Преимущества

- срок службы – до 500 000 км пробега или 5 лет для легковых автомобилей.
- до 1 000 000 км для грузовиков и автобусов (до 20 000 моточасов) и 50 000 моточасов для стационарных двигателей.
- разработан специально для тяжелонагруженных двигателей.
- подходит для всех типов двигателей.
- не содержит амины, фосфаты.
- обеспечивает оптимальную работу системы охлаждения.
- увеличивает срок службы помпы.

Одобрения и соответствия

- ▶ Volkswagen / AUDI / SEAT / Skoda/ Lamborghini / Bugatti / Porsche / Bentley nach VW TL 774 G
- ▶ FUSO KAMAZ Trucks

Типичные характеристики

Наименование показателя	Типичные значения
Плотность при 20°C, г/см ³	1,073
Температура начала кристаллизации, °C	-40
Щелочность, см ³	4,6
Водородный показатель (pH)	8,4
Цвет	красно-фиолетовый



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru